



Gamme BBE

Maintenance simplifiée

-> La conception originale de la boîte facilite l'accès aux auxiliaires et à l'électronique



Caractéristiques d'éclairage :

- LED CMS
- Couleurs : vert, rouge, ambre
- Pictogrammes standards (autres sur demande)
- Anneau lumineux ou non

Caractéristiques environnementales :

- Température de stockage : -40°C to +85°C
- Température de fonctionnement : -40°C to +85°C
- Niveau de protection : IP66, IK08 per IEC & EN 60 529
- Résistance au feu : HB per UL94
- Résistance aux vibrations : per IEC & EN 60 068-2-6

Design:

- La forme particulièrement étudiée de ces boîtes intègre la protection des auxiliaires de contrôle et de signalisation comme celle des pictogrammes.

Montage:

- En saillie ou à plat

Option:

- Marquage des pictogrammes directement sur les têtes des boutons poussoirs (tous les pictogrammes sont disponibles sur demande)

Equipement:

- Une gamme de boîtiers pour 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 auxiliaires Ø22mm permettant de nombreuses configurations :
 - > Boutons poussoirs
 - > Indicateurs lumineux
 - > Sélecteurs
 - > Commutateurs à clé
 - > Joysticks
 - > Boutons d'arrêt d'urgence
- Equipements spéciaux sur demande

