



Prise de courant M-Door



Prise de courant pour applications embarquées

→ 250V/16A, type E ou F

→ Design M-Door montage avant ou arrière

→ PERSONNALISABLE

→ ANTI-VANDAL

→ Rétro-éclairage optionnel

Caractéristiques mécaniques:

- Montage avant ou arrière anti-vandal
- Raccordement à vis : fils 2 x 2.5 mm² par pôles (3 pôles)
- IP 40 (en face avant) IP20 (arrière)
- ~ 3° d'angle pour évacuation automatique des liquides
- 50 000 cycles

Normes:

- Produit DIN 49 440-1
NF C 61-314, CEI 60884-1
EN 50124
- Application EN 50155
- EMC EN 50121-3-2
- Chocs/Vibrations EN 61373
- Environnement EN 60068
- Feu / Fumée NF F 16-101/102, EN 45545-2
- REACH / RoHS

Options:

- Eclairage (blanc, rouge, vert, bleu, ambre...)
- Enjoliveurs (rond ou carré, plastique ou métal, diverses couleurs)
- Prises protégées (ex : réseaux informatiques)
- Bouchon IP66 (protection avant)

Caractéristiques électriques:

- 250 V/16 A - Fiches aux standards européens
- Type E : Version Française
- Type F : Version Allemande

Dimensions:

